

Adhesivo universal para todo tipo de piezas.

## Descripción

El adhesivo Piso Sobre Piso es un mortero universal de alta calidad diseñado y formulado para adherir todo tipo de piezas, elaborado con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

## Usos

Piso Sobre Piso, se emplea como adhesivo para todo tipo de recubrimientos y para adherir pisos nuevos encima de pisos viejos sin la necesidad de desprenderlos o picarlos.

## Ventajas

- o Fácil manejo y aplicación
- o Rapidez de colocación
- o Ajustabilidad y tiempo abierto extraordinariamente altos
- o Adherencia garantizada
- o Resistente a la humedad
- o Alta calidad

## Rendimiento

El adhesivo Piso Sobre Piso rendirá aproximadamente de 4-5 M2 por saco de 20 kgs. cuando se le aplica sobre superficies lisas. Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

## Datos Técnicos

DETERMINACIÓN	VALOR GARANTIZADO	MÉTODO
Tiempo Abierto (Minutos) *	14	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad (Minutos) *	10	Interno GFLID-005
Deslizamiento (en pared vertical) (mm)	0.2	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Compresión (Kgf/cm <sup>2</sup> )	42	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm <sup>2</sup> )	0.6	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm <sup>2</sup> )	18.4	Según norma ANSI 118.1

\* Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

NO SE APLIQUE este producto a temperaturas menores de 5 °C.

## Tiempo de Vida

El adhesivo Piso Sobre Piso puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa). Mezcle el producto preparado cada 20 minutos sin agregar más agua.